FOK og STORMFOK Regel G.6.2

FALDBARMSPUNKT
Se måltegning

FALDBARM

FORLIG:
Løjerter

720 mm

Trekvart-
ligpunkt

1380 mm

Halvlig-
punkt

2040 mm

Kvart-
ligpunkt

Reb

Forligsperpendikular
Max 2700 mm

C

Vindue

C

C

Lomme - Max 2150 mm

Lomme - Max 2150 mm

FORLIG Max 9000 mm

AGTERLIG Max 8400 mm

UNDERLIG Max 2900 mm

DUG, Fok
Vægt: Min 250 g/m²
Tykkelse: Min 0,470 mm

DUG, Stormfok
Vægt: Min 270 g/m²
Tykkelse: Min 0,500 mm

SEJLPINDSLOMMER, Fok
Antal: Tilladt Max 3 stk.
Længde indvendig:
Øverste: Fri
Øvrige Max 550 mm
Bredde indvendig:
Max 70 mm
Lommeforstærkninger:
Max Ø 400 mm

FORSTÆRKNINGER:
SLID-, SØM og
LIGBÅND:
Max 2 lag dug
Størrelse fri

FORLIG Max 9000 mm

Forligsperpen-
dikular
Max 2700 mm

STORMFOK: Areal Max 7,0 m²
(½ x forlig x forligsperpendikular)

VINDUER i Fok:
Antal fri
Total areal max 1,00 m²
Mindste afstand (C)
til ligkanter 150 mm

HALSBARMS-
PUNKT

FORSTÆRKNINGER

Sekundær forstærkninger:
Max 2 lag dug 1260 mm

Primær forstærkninger:
Max 420 mm

SKØDEBARMS-
PUNKT

Sejlmagermærke: Max 150 x 150 mm og placeret Max 435 mm fra halsbarmspunkt